

# ODENSE

# GREEN FIRE

Puissance thermique nominale	10,2 kW
Rendement	78,4 %
Rendement saisonnier	68 %
Température des fumées	298,2 C°
CO à 13% O2	0,087 %
CO à 13% O2	1090 mg/Nm <sup>3</sup>
Poussières	29 mg/Nm <sup>3</sup>
Nox	100 mg/Nm <sup>3</sup>
Cov	66 mg/Nm <sup>3</sup>
Tirage	12 Pa
Consommation de bûches	2,5 - 3,3 Kg/h
Diamètre d'entrée d'air	-
Diamètre de sortie de fumées	150 mm
Dimension (H x L x P)	805 x 630 x 430 mm
Dimension vitre (H x L)	416 x 598 mm
Dimension foyer (H x L x P)	300 x 560 x 280 mm
Indice I'	0,5
Combustible	Bûches
Taille des bûches	500 mm
Poid	97Kg

## PLUS

- Double revêtement acier : grande longévité grâce à sa chambre de combustion.
- Double paroi 3 mm + 4 mm.
- Intérieur en Thermobéton.
- Prise d'air ambiant : le réglage d'entrée d'air s'opère grâce à une poignée située en dessous de la porte vitrée.

Pas de bac de récupérateur de cendres ni de tiroir à cendres.

## BÛCHES DE 500 MM

Option ventilateur



## OPTION

Option ventilateur consommation min/max : 0-46 kW  
Option ventilateur débit : 318 m<sup>3</sup>/h  
Dimension (H x L x P) : 805 x 630 x 500 mm



Produit équivalent au 7 étoiles Flamme Verte

